



RAMPE DE FRANCHISSEMENT CROCODILE by BORFLEX

Madrier, passerelle et rampe de franchissement pour tuyaux incendie ou câbles, pliable, facile à transporter avec bandes réfléchissantes.

Extrêmement robuste et résistant

Permet le passage sécurisé de véhicules



La rampe de franchissement Crocodile est une solution innovante, spécialement conçue pour répondre aux exigences des chantiers et des situations d'urgence. Elle allie robustesse, fiabilité et grande facilité de mise en œuvre. Fabriquée en caoutchouc plein, cette rampe pliable s'installe en quelques secondes seulement.

Grâce à des connecteurs et ergots latéraux intégrés, le système Crocodile prévient toute désolidarisation des éléments posés côte à côte, assurant ainsi une stabilité optimale. Son axe, fixé par un câble métallique inoxydable, offre une élasticité remarquable, même sur des sols instables



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Ergonomie optimale : le madrier de franchissement est pliable et doté d'une poignée de transport, ce qui rend son montage et son démontage particulièrement faciles et confortables pour l'utilisateur.
- Transport facilité : Une seule personne peut transporter jusqu'à quatre ponts à tuyaux à la fois, deux dans chaque main.
- Gain de place : Grâce à son mécanisme de pliage, la pince CROCODILE occupe deux fois moins d'espace de stockage que les ponts traditionnels.
- Excellente adhérence : La face inférieure est munie de nervures, offrant une résistance au glissement renforcée, même sur des sols meubles ou irréguliers.
- Visibilité accrue : Deux bandes réfléchissantes assurent une reconnaissance visuelle optimale, de jour comme de nuit.
- Compatibilité universelle : Le système est compatible avec la plupart des ponts à tuyaux à câbles en caoutchouc disponibles sur le marché.



FONCTIONNALITE DE SECURITE POUR LE FRANCHISSEMENT DE VEHICULES

- Protection renforcée : Le madrier pliable "Crocodile by Borflex" existe également en version équipée d'un capot de protection pour le passage de véhicules, garantissant l'intégrité des tuyaux, câbles ou tubes.
- Couvercles sécurisés : Les deux canaux sont protégés par des couvercles rabattables robustes, dotés de loquets pour une fermeture fiable. Les couvercles sont articulés et se ferment par un système de pression.
- Durabilité accrue : la charnière des couvercles est renforcée par un insert textile, assurant une grande stabilité même après de multiples ouvertures et fermetures. Les joints en caoutchouc, également renforcés par du textile, garantissent la longévité du système.
- Sécurité optimale : Après fermeture, les capots restent bien en place grâce à deux loquets et peuvent, si besoin, être verrouillés avec une vis centrale pour éviter toute ouverture non autorisée.
- Grande capacité : Ce système permet de protéger efficacement des tubes, tuyaux ou câbles jusqu'à 80 mm de diamètre.
- Adaptabilité : La protection peut être installée ultérieurement sur des madriers existants.
- Design robuste : Le modèle est disponible en caoutchouc plein, noir et jaune, pour une visibilité et une robustesse accrues.
- Articulation et fermeture par système à pression/clipsable



DOMAINES D'APPLICATION

La rampe Crocodile s'adresse à de nombreux secteurs, notamment :

- Sapeurs-pompiers
- Industrie
- Organisateur d'événements

Elle peut être utilisée comme :

- Madrier de franchissement pour tuyaux
- Rampe de passage pour câbles
- Canal de protection pour câbles électriques, lignes électriques et autres conduits



DONNEES TECHNIQUES

- Capacité de charge / Charge de passage : **testé jusqu'à 40 t.**
- Matériau : **Caoutchouc plein.**
- Couleur : **Noir** ou **Noir/jaune** pour le modèle avec couvercle.

Caractéristiques	Type B / Ø 75 mm	Type B avec couvercle / Ø 75 mm	Type A / Ø 110 mm
Longueur déployée	890 mm	890 mm	1200 mm
Longueur pliée	455 mm, 450 mm	455 mm, 450 mm	620 mm
Largeur voie de passage	300 mm	300 mm	300 mm
Largeur incl. connecteurs / ergots / onglets	368 mm	368 mm	368 mm
Hauteur à plat	95 mm	110 mm	132,5 mm, 132.5 mm
Poids	10,0 kg, 10 kg (Le poids léger seulement 10 Kg)	11,5 kg, 11.5 kg (Le poids léger seulement 11.5 Kg)	20,0 kg, 20 kg

INSTALLATION :

- Voitures ou VL : Une paire de rampes de 30 cm de large chacune suffit pour créer une voie de passage adaptée
- Véhicule d'intervention incendie/poids lourd : Il est recommandé d'installer deux rampes côte à côte par roue, soit une largeur totale de 60 cm par voie de roue.
Les deux connecteurs intégrés permettent de relier plusieurs rampes entre elles pour une couverture plus large.

